

1 ANO

GARANTIA
SOUNDVOICE

SOUNDVOICE

CAIXA DE SOM TORRE STARKE

SV-500



GB MUSICAL



SOUNDVOICE

MARCA: SOUNDVOICE
MODELOS: SV-500
IMPORTADOR: GB MUSICAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 01.464.200/0001-68

DESIGNED IN BRAZIL
MADE IN CHINA



ATRIBUTOS OU REQUISITOS DO SISTEMA

ATRIBUTO SV-500	VALOR SV-500
Largura de banda (-3dB)	50-18KHz
Varição (+/- dB)	+/- 3dB
SLP Máximo (dB)	123
SLP Máximo Linear (dB)	120
Ponto(s) de Crossover (Hz)	150Hz
Sensibilidade de Referência e Tolerância (dB +/- dB)	96dB +/- 3dB
Impedância e Tolerância (ohm +/- %)	4ohm +/- 5%
Potência do Sistema (Watts contínuos ou RMS)	400+100W
Sinal de Teste Utilizado	Senoidal
Método Utilizado	Microfone único na sala
Distância de Teste (cm)	1m

ATRIBUTOS OU REQUISITOS DOS AUTO-FALANTES

ATRIBUTO SV-500	VALOR SV-500
Número, Tamanho e Tipos de Auto-falantes	HF: 1*1"+4*4" LF: 1*12"
Xmax do Auto-falante de baixa Frequência (mm)	6mm
Xmax do Auto-falante de Média Frequência (se aplicável) (mm)	/
Sensibilidade de Cada Auto-falante e Tolerância (dB +/- dB)	4": 90dB +/- 3dB 1": 110dB +/- 3dB 12": 96dB +/- 3dB
Ressonância de Cada Auto-falante (Hz)	12" 45Hz - 4" 120Hz
DCR de Cada Auto-falante e Tolerância (ohm)	4": 8ohm 1": 8ohm 12": 40ohm
Potência de Cada Auto-falante (Watt contínuo ou RMS)	4": 2ohm 1": 2ohm 12": 400ohm
Parâmetros Detalhados de Cada Auto-falante (se disponíveis)	/

ATRIBUTOS DO AMPLIFICADOR/ ELETRÔNICOS

ATRIBUTO SV-500	VALOR SV-500
Potência	500w + 200w
Tensão de Pico de Curto Prazo	L 40V - H20V
Tensão de Boost ou PVDD do Amp	+/- 70V
Número e Descrição de Filtros ou Biquads	EMI Sq1918/ T106-2/ T94
Número e Tipo de Bandas de Limitadores	PINKING, STATE-VARIABLE, PEQ Limitação digital -2dB, 7pçs
Número de Partes do IC do Amp/ DSP/ Power Supply	NXP6599/ ADI1701/ Yd7120

Potência Nominal: Potência contínua ou RMS nominal (para cada canal)

Tensão de Pico de Curto Prazo: Tensão de pico de curto prazo, tensão de pico sem carga ou tensão de trilha

Tensão de Boost ou PVDD do Amplificador: Fonte de alimentação ou tensão de boost

Número e Tipo de Filtros: Número de filtros. Tipo de filtros (PEQ, shelf, HPF, LPF, etc)

Número e Tipo de Bandas de Limitadores: Ataque/liberação, DRC e número de bandas, etc.

Números de Parte do IC do Amplificador, DSP, Fonte de Alimentação: Para entender e qualificar a capacidade

ATRIBUTOS GERAIS DA CAIXA TORRE SOUNDVOICE STARKE

- Potência total RMS: 500W RMS
- Subwoofer: 400W
- Torre: 100W
- Alto falante Subwoofer: 1x12 polegadas
- Alto falante Line: 4x4 polegadas
- Resposta de frequência: 50-18KHz
- Bi-amplificada
- Voltagem: Bivolt(110-220V chaveada)
- Impedância: 4Ω
- Região Crossover: 150Hz
- Amplificação de classe D
- Peso líquido aproximado: 25kg
- Material: Plywood
- Altura montada: 1,83m

SOUNDVOICE

UMA
MARCA

The logo for GB Musical features the letters 'GB' in a bold, italicized font, with a red wing-like graphic element extending from the right side of the 'B'. Below 'GB' is the word 'MUSICAL' in a bold, italicized font.

GB MUSICAL



SOUNDVOICE

  /gbmusicalbrasil

 soundvoiceoficial

Av. Maria José Nunes, 45. Jardim Primavera - Montes Claros - MG

CEP: 39404-165

comercial@gbmusical.com.br